PDR 508 ROP [EL]

Professzionális légkivezetéses szárítógép, Little Giants, elektromos fűtés rendkívül rövid programidőkkel. Teljesítmény: 8,0 kg 42 perc alatt.



EAN: 4002516870562 / Cikkszám: 12752020 / Régi cikkszám: 52508362IRL

- Dobtérfogat 130 l, töltetmennyiség 8,0 kg
- Intenzív használatra tesztelve – páratlan Miele-minőség
- Nyelvfüggetlen kezelőpanel forgókapcsolóval – M Select
- Minden textília pontos szárítása – PerfectDry

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Elöltöltős, egymásra rakható
Sorozat	Teljesítmény
Előlap	Lótuszfehér
Oldalfalak	Zománcozott, lótuszfehér
Panel színe	Nemesacél
Töltetmennyiség (kg)	8,0
Dobtérfogat (l)	130,00
Szárítórendszer	Elhasznált levegő
Ajtónyílás [Ø] (mm)	370
Ajtónyitási szög (fok)	167
Ajtó nyitási iránya	bal
Nemesacél méhsejtdob	Igen
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	▪
Alkalmas idős- és gondozóotthonokban való használatra	▪
Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra	▪
Alkalmas társasházakban és szállókon való használatra	▪
Alkalmas textiltisztítási célú alkalmazásra	▪
Alkalmas mosodákban történő használatra	▪
Alkalmas kisvállalkozásokba	▪
Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	▪
Alkalmas kórházi használatra	▪
Alkalmas kempingekben történő használatra	▪
Alkalmas sportegyesületek általi használatra	▪
Alkalmas szépségápolási, wellness és fitnesz célú felhasználásra	▪
Alkalmas az orvosi és fogorvosi rendelőkben való használatra	▪
Alkalmas a petrolkémiai iparban való használatra	▪
Alkalmas az élelmiszer-feldolgozó iparban való használatra	▪
Alkalmas a szabadidőparkokban és üdülőlétesítményekben való használatra	▪
Alkalmas az állami/szociális intézményekben való használatra	▪
Teljesítményadatok	
Maximális párologtatási kapacitás (l/óra)	4,8
Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)	0,50
Fajlagos energiafogyasztás, Pamut/Normál szárítás program, 48 % maradéknedvesség (kWh/kg)	0,50
Fajlagos energiafogyasztás, Kevert szálas/Normál szárítás program, 40 % maradéknedvesség (kWh/kg)	0,42
Programidő (perc)	52
Programidő, Pamut/Normál szárítás program, 48 % maradéknedvesség (perc)	52
Programidő, Kevert szálas/Normál szárítás program, 40 % maradéknedvesség (perc)	47

PDR 508 ROP [EL]

Professzionális légkivezetéses szárítógép, Little Giants, elektromos fűtés rendkívül rövid programidőkkel. Teljesítmény: 8,0 kg 42 perc alatt.



EAN: 4002516870562 / Cikkszám: 12752020 / Régi cikkszám: 52508362IRL

Vezérlés	
Vezérlés	M Select
Programozhatóság	Programozható
Kezelőfelület	Maradéknedvesség-vezérlés
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	▪
Programfutás-kijelző	▪
Kezelőpanel könnyen érthető szimbólumokkal	▪
Bármikor egyszerűen kiválaszthatja a nyelvet	▪
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3N~ 400V 50/60HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	5,22
Teljes teljesítményigény (kW)	5,47
Biztosíték (A)	13
Lehetséges feszültségváltozat 1	
Elektromos csatlakozás	230V~ 50/60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	2,99
Teljes teljesítményigény (kW)	3,24
Biztosíték (A)	16
Lehetséges feszültségváltozat 2	
Elektromos csatlakozás	3~ 230V 50/60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	6,14
Teljes teljesítményigény (kW)	6,40
Biztosíték (A)	16
A szárítógép mérete és súlya	
Külső méret, magasság (mm)	850
Külső méret, szélesség (mm)	596
Külső méret, mélység (mm)	717
Külső méret, bruttó magasság (mm)	940
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	660
Külső méret, bruttó mélység (mm)	820
Nettó súly (kg)	49,0
Bruttó súly (kg)	54
Maximális padlóterhelés (N)	920
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	□70 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	0,76
Felszereltség	
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	▪
Tengelyirányú légvezetés	▪
Nagyfelületű szűrő	▪
PerfectDry	▪
Softlift-bordák	▪
Alacsony hőmérsékletű funkció	▪
Kommunikációs rekesz	▪
Szárítókosár (opció)	▪

PDR 508 ROP [EL]

Professzionális légkivezetéses szárítógép, Little Giants, elektromos fűtés rendkívül rövid programidőkkel. Teljesítmény: 8,0 kg 42 perc alatt.



EAN: 4002516870562 / Cikkszám: 12752020 / Régi cikkszám: 52508362IRL

Dobmegvilágítás	▪
Készüléktől független tartozékok	▪
Hatékonyság	
Működési elv	Légkivezetéses
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer (opció)	▪
Optikai interfész a szerviz számára	▪
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	▪
Wi-Fi	▪
LAN-modul (opció)	▪
WiFiConn@ct	▪
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	▪
VDE	▪
IP X4 fröccsenő víz elleni védettségi fokozat	▪
WEEE	▪
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelőség	▪