PDR 914 HP [EL APDR 901]

Ipari hőszivattyús szárítógép a legalacsonyabb energiafogyasztással és külön rendelhető APDR 901 hőszivattyú.



- Dobtérfogat: 250.00 l, töltetmennyiség: 10.0 kg–14.0 kg
- Egyedülálló textilkímélés – kímélő dob
- Auto. hőcserélő-szabályozás a StreamClean-eljárásnak köszönhetően
- 60%-kal kevesebb energiafogyasztás, mint a levegőkivezetéses szárítógépnél*
- Jövőbe mutató hálózat LAN- és WiFi-hálózattal

* A hőszivattyús szárítók akár 60%-kal kevesebb energiát fogyasztanak, mint az elektromos fűtésű levegőkivezetéses szárítógépek.

EAN: 4002516408826 / Cikkszám: 11718010 / Régi cikkszám52914007EU

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Elöltöltős
Sorozat	Performance Plus
Előlap	Vasszürke
Töltetmennyiség 1:25 töltési aránynál	10,0
Töltetmennyiség 1:18 töltési aránynál	14,0
Dobtérfogat (l)	250,00
Szárítórendszer	Hőszivattyú
Ajtónyílás [Ø] (mm)	520
Ajtónyitási szög (fok)	180
Ajtó nyitási iránya	bal
Változtatható nyitási irány	•
Textilkímélő dob nemesacélból	Igen
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas idősek otthonában és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Alkalmas mosodákban történő használatra	•
Alkalmas társasházakban és szállókon való használatra	•
Alkalmas textiltisztítási célú alkalmazásra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas kisipari használatra	•
Alkalmas tűzoltóságok és mentőszolgálatok számára	•
Alkalmas ménesek és lovardák számára	•
Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Alkalmas kempingekben történő használatra	•
Alkalmas sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmas szépségápolási, wellness és fitnesz célú felhasználásra	•
Alkalmas az orvosi és fogorvosi rendelőkben való használatra	•
Alkalmas a petrolkémiai iparban való használatra	•
Alkalmas az élelmiszer-feldolgozó iparban való használatra	•
Alkalmas a szabadidőparkokban és üdülőlétesítményekben való használatra	•
Alkalmas az állami/szociális intézményekben való használatra	•
Teljesítményadatok	
Maximális párologtatási kapacitás (l/óra)	11,2
Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)	0,21
Programidő (perc)	33
Élettartam szárítási ciklusokban	40000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Touch Pro
Programozhatóság	programozható

PDR 914 HP [EL APDR 901]
Ipari hőszivattyús szárítógép a legalacsonyabb energiafogyasztással és külön rendelhető APDR 901 hőszivattyú.



EAN: 4002516408826 / Cikkszám: 11718010 / Régi cikkszám52914007EU

Programvezérlés	Maradéknedvesség-vezérléses
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Hőszivattyú CleanStreammel
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50HZ
Fűtési teljesítmény, hőszivattyú (kW)	10,00
Teljes teljesítményigény (kW)	5,10
Biztosíték (A)	16
Hőszivattyú modul méret/tömeg	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1370
Külső méret, nettó szélesség (mm)	906
Külső méret, nettó mélység (mm)	426
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1530
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1000
Külső méret, bruttó mélység (mm)	800
Nettó súly (kg)	159,5
Bruttó súly (kg)	201,0
Maximális padlóterhelés (N)	1652
A szárítógép mérete és súlya	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1400
Külső méret, nettó szélesség (mm)	906
Külső méret, nettó mélység (mm)	852
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1526
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1090
Külső méret, bruttó mélység (mm)	938
Nettó súly (kg)	156,4
Bruttó súly (kg)	168
Maximális padlóterhelés (N)	1740
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	51 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	9,50
Felszereltség	
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
Tengelyirányú légvezetés	•
Nagyfelületű szálszűrő	•
PerfectDry	•
Softlift-bordák	•
Kommunikációs rekesz	•
Vészleállító	•
Készüléktől független tartozékok	•
Hatékonyság	
Hűtőközeg	R450a
Hűtőközeg potenciális üvegházhatása (kg CO2 e)	605
Készülék potenciális üvegházhatása (kg CO2 e)	1936

PDR 914 HP [EL APDR 901]
Ipari hőszivattyús szárítógép a legalacsonyabb energiafogyasztással és külön rendelhető APDR 901 hőszivattyú.



EAN: 4002516408826 / Cikkszám: 11718010 / Régi cikkszám52914007EU

Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás / energiamenedzsment (opció)	•
Szárítógép Wi-Fi	•
Connector Box	•
LAN-modul (opció)	•
Kapacitások	
Légzőmaszkok [darabszám]	8
Bevetési ruházatok [darabszám]	1
Bevetési kabátok [darabszám]	2
Szintetikus ágyneműk [darabszám]	1
Szintetikus párnák [darabszám]	2
Pehelypaplanok [darabszám]	1
Pehelypárnák [darabszám]	2
Törlőkendők, 22 g [darabszám]	255
Felmosófejek, pamut, 40 cm [darabszám]	53
Felmosófejek, pamut, 50 cm [darabszám]	45
Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm [darabszám]	83
Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm [darabszám]	59
Nyári lótakaró [darabszám]	2
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védettségi fokozat	•
WEEE	•
UKCA	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelőség	•