PIB 100 [EL]
Professzionális gőzös vasalórendszer
nagy víztartállyal a hosszú vasalási idő és a tökéletes végeredmény érdekében.



- Hosszú élettartam – 7 500 üzemórára/10 évre tervezve*
- A 4.50 l víztartálynak köszönhetően hosszú ideig lehetséges a vasalás
- Kiváló minőségű vasalóasztal-huzat a jó vasalási eredményekért
- Egyenletes gőzelosztás a szabadalm.**méhsejtcellás vasalótalppal
- Kényelmes felállítás/összecsukás az 1-2-emelőrendszerrel

* Berendezéseinket intenzív, laboratóriumi körülmények közötti tesztelésnek vetjük alá. Az adott felhasználói viselkedéstől, karbantartástól és a gép ápolásától függően ettől eltérhet a tényleges üzemidő.

** Európai szabadalom: EP 2 233 632 B1

EAN: 4002516388234 / Cikkszám: 11673060 / Régi cikkszám53100010EP2

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Összecsukható gőzölős vasalórendszer
Sorozat	Professional
A vasaló színe	Lótuszfehér/antracit
A vasalóasztal-huzat színe	Antracit
Szabadalmaztatott méhsejtcellás vasalótalp	•
Többrétegű vasalás	•
Min. fokozatmentes magasságállítás gázrugóval (mm)	830
Max. fokozatmentes magasságállítás gázrugóval (mm)	1020
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas idősek otthonában és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas társasházakban és szállókon való használatra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas kisipari használatra	•
Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Alkalmas sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmas szépségápolási, wellness és fitnesz célú felhasználásra	•
Alkalmas háztartásban való használatra	•
Alkalmas az orvosi és fogorvosi rendelőkben való használatra	•
Alkalmas az élelmiszer-feldolgozó iparban való használatra	•
Alkalmas a szabadidőparkokban és üdülőlétesítményekben való használatra	•
Alkalmas az állami/szociális intézményekben való használatra	•
Teljesítményadatok	
Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	•
Gőznyomás (bar)	4,0
Gőzmennyiség (g/perc)	100
Függőleges gőzölés	•
Gőzölés a következő hőmérséklet-fokozattól	2
Gőzlöket (bar)	4,0
Tartós gőz (bar)	4,0
Vezetékes vízzel üzemeltethető	•
A víztartály töltési mennyisége (l)	4,50
Levehető víztartály	•
Bármikor újratölthető víztartály	•
Tesztelt üzemóraszám	7500
Vezérlés	
Vezérlés típusa	Érintőkijelző
Kijelző	1 soros szöveges LCD-kijelző
3 vasalási fokozat	•

PIB 100 [EL]
Professzionális gőzös vasalórendszer
nagy víztartállyal a hosszú vasalási idő és a tökéletes végeredmény érdekében.



EAN: 4002516388234 / Cikkszám: 11673060 / Régi cikkszám53100010EP2

A ventilátort be- és lekapcsoló automatika	•
Irányított első üzembe helyezés	•
Irányított vízkőmentesítés	•
Automatikus vízkőmentesítés	•
Automatikus öblítés	•
A kijelző nyelve beállítható	•
Kezelőpanel könnyen érthető szimbólumokkal	•
Standard elektromos csatlakozás	
Elektromos csatlakozás	1N AC 220-240V 50/60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	2,15
Teljes teljesítményigény (kW)	2,20
Biztosíték (A)	10
Szállítás dugasszal	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	970
Külső méret, nettó szélesség (mm)	470
Külső méret, nettó mélység (mm)	1510
Külső méret, magasság (mm), összecsukva	1280
Külső méret, szélesség (mm), összecsukva	470
Külső méret, mélység (mm), összecsukva	402
A vasalóasztal maximális szélessége (mm)	405
A vasalóasztal maximális hosszúsága (mm)	1190
Külső méret, bruttó magasság (mm)	450,00
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	1340,00
Külső méret, bruttó mélység (mm)	500,00
Nettó súly (kg)	29,00
Bruttó súly (kg)	33,30
Maximális padlóterhelés (N)	350
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	53 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	7,92
Felszereltség	
Aktív vasalóasztal (felfúvó és elszívó funkció)	•
A ventilátor 2. teljesítményfokozata	•
Opcionálisan megvásárolható tapadásmentes talp	•
Szabadalmaztatott 1-2 emelőrendszer	•
Padlókímélő görgők	•
Vasalóasztal ComfortZone funkcióval	•
A vasaló számára kialakított tárolórekesz	•
A csatlakozóvezeték és a tartozékok számára kialakított tárolórekesz	•
CoolDown-funkció	•
Auto-Off funkció	•
Professzionális vasalóasztal-huzat	•
Gőztömlő-tartó	•
Tesztcsíkok a vízkeménység meghatározásához	•
Diamond-Like karbonbevonattal ellátott vízmelegítő	•
Opcionálisan megvásárolható kézi gőzölő	•

PIB 100 [EL]
Professzionális gőzös vasalórendszer
nagy víztartállyal a hosszú vasalási idő és a tökéletes végeredmény érdekében.



EAN: 4002516388234 / Cikkszám: 11673060 / Régi cikkszám53100010EP2

Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
WEEE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelőség	•