PRI 217 [EL STW FLT]

Vasalógép (mángorló), elektromos fűtés

A legújabb vezérléssel, acélgyapot henger-párnázattal és rugalmas textília-bevezetéssel.



- Teljesítmény 60,0 kg/óra*, hengerátmérő 250 mm, munkaszélesség 1660 mm
- Könnyen beállítható – rugalmas textília-visszavezetés
- Ideális ergonómia – állítható magasság és opcionális lábazat
- Korszerű vezérlés – érintőkijelző
- Tökéletes vasalási eredmény – rugalmasan pozicionálható fűtővályú

* 25 %-os maradéknedvességnél – teljesítményadatok a DIN 11 902 szerint. Az elérhető vasalási teljesítmény a körülményektől, például a textília fajtájától és a kezelő gyakorlatától függ.

EAN: 4002516423034 / Cikkszám: 11744750 / Régi cikkszám: 53217010EU

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Textília bevezetése elöl, kivezetése hátul
A fal síkjában elhelyezhető	▪
Sorozat	Professional
Külső burkolat	Vasszürke
Hengerátmérő (mm)	250
Munkaszélesség (mm)	1660
Vályú anyaga	Alumínium
Henger-párnázat	Rugalmas acélgyapot
Mángorló-hengerbevonat	ARAMID tűfilckendő
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	▪
Alkalmas idős- és gondozóotthonokban való használatra	▪
Alkalmas önkiszolgáló mosodákban való használatra	▪
Alkalmas társasházakban és szállókon való használatra	▪
Alkalmas mosodákban történő használatra	▪
Alkalmas kórházi használatra	▪
Alkalmas nyílt tengeri használatra	▪
Alkalmas tengeri használatra	▪
Alkalmas kempingekben történő használatra	▪
Teljesítményadatok	
Max. vasalási teljesítmény 25 %-os maradéknedvesség esetén (kg/h)	60,0
Tesztelt üzemóraszám	20000
Vezérlés	
Vezérlés	Érintőkijelző
Érintőkijelző (opció)	Érintőkijelző (PRI)
Programbeállítás	Beállítással meghatározott programparaméterek
Minimális vasalási sebesség, szabályozható (m/perc)	1,5
Maximális vasalási sebesség, szabályozható (m/perc)	4,5
Beállítható hőmérséklet	Fokozatmentesen
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50-60HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	11,00
Teljes teljesítményigény (kW)	11,60
Biztosíték (A)	25
Méret és súly	
Külső méret, magasság (mm)	1110
Külső méret, szélesség (mm)	2238
Külső méret, mélység (mm)	650
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1414
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	2400
Külső méret, bruttó mélység (mm)	860
Nettó súly (kg)	189
Bruttó súly (kg)	214
Maximális padlóterhelés (N)	1890

PRI 217 [EL STW FLT]
Vasalógép (mángorló), elektromos fűtés
A legújabb vezérléssel, acélgyapot henger-párnázattal és rugalmas textília-bevezetéssel.



EAN: 4002516423034 / Cikkszám: 11744750 / Régi cikkszám: 53217010EU

Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	□70 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	11,00
Felszereltség	
Ujjvédő automatika/ujjvédő léc	▪
FlexControl lábkapcsoló	▪
Felfektetőlap	▪
Leválasztószalagok	▪
Textíliatartó doboz	▪
Rugalmas textília-bevezetés	▪
Kedvenc program	▪
Hibás bevezetés felismerése	▪
Légrugózás	▪
Szünet funkció	▪
Nagy szorítóerő	▪
A vályú tisztításának és viaszolásának kijelzése (opció)	▪
Lábazat (opció)	▪
Lehetőség ülve történő mángorlásra	▪
APRI 319 vályúápoló készlet a szállítási terjedelemben	▪
Készüléktől független tartozékok	▪
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer (opció)	▪
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment	▪
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
VDE	▪
CE	▪
EAC	▪
WEEE	▪
VDE-EMC	▪
RCM	▪
IP X0 védettségi fokozat	▪
UKCA	▪
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelőség	▪