PTD 703
Tartályos mosogatógép
rövid programidőkkel a gyors forgáshoz – univerzális használatra.



- Nagy tisztítási teljesítmény – akár 1170 tányér/óra
- Egyszerű és rugalmas kezelés – teljes érintőkijelző
- Gazdaságos és hatékony – ciklusonként mindössze 2,00 l* vízfogyasztás
- Mindig a megfelelő program – edénytípusra szabott megoldások
- Tökéletes beépíthetőség – konyhasorba is beépíthető

* A megadott érték az ECO programra vonatkozik. A vízfogyasztás a választott programtól függ.

EAN: 4002516104285 / Cikkszám: 11097680 / Régi cikkszám: 61070301D

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Szabadon álló, aláépíthető mosogatógép
Sorozat	Professional
Modell	Univerzális
Mosogatórendszer	Tartályos, elöltöltős
Mosogatási szintek száma	1
Előlap	Nemesacél
Fedőlap	Nemesacél
Oldalfalak	Nemesacél
Hátfal	Műanyag
Tartálytérfogat (l)	15,3
Alkalmazás	
Alkalmas idős- és gondozóotthonokban való használatra	▪
Alkalmas kis éttermekbe/bárokba	▪
Alkalmas a vendéglátóiparban való használatra	▪
Alkalmas panziókba	▪
Alkalmas étkezdékbe, menzákra	▪
Alkalmas gyermekgondozási intézményekbe	▪
Alkalmas egyetemeken és iskolákban való használatra	▪
Alkalmas kisvállalkozásokba	▪
Alkalmas gyorséttermekbe	▪
Alkalmas sportegyesületek általi használatra	▪
Teljesítményadatok	
Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	▪
Keringtetőszivattyú Qmax (l/perc)	200
Legrövidebb programidő (mp)	55
Max. végső öblítési hőmérséklet (°C)	90
Tisztítási teljesítmény, tányér/óra	1170
Tisztítási teljesítmény, kosár/óra	66
Élettartam mosogatási ciklusokban	250000
Vezérlés	
Vezérlés	Elektronikus vezérlés
Programválasztás	Teljes érintőkijelző
Automatikus be-/kikapcsolás (készenlét)	▪
Mosogatóprogramok [darabszám]	3
Állítható végső öblítési hőmérséklet	▪
Állítható mosogatási hőmérséklet	▪
Állítható öblítési idő	▪
Színes programfutás-kijelző	▪
A kijelző nyelve beállítható	▪
Standard elektromos csatlakozás	
Elektromos csatlakozás	3N AC 380-415V 50HZ
Tartályfűtés teljesítménye (kW)	1,80
Bojlerfűtés teljesítménye (kW)	4,90
Teljes teljesítményigény (kW)	7,90
Biztosíték (A)	16

PTD 703
Tartályos mosogatógép
rövid programidőkkel a gyors forgáshoz – univerzális használatra.



EAN: 4002516104285 / Cikkszám: 11097680 / Régi cikkszám: 61070301D

Lehetséges feszültségváltozat 1	
Elektromos csatlakozás	3 AC 230V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	0,00
Teljes teljesítményigény (kW)	5,00
Biztosíték (A)	20
Lehetséges feszültségváltozat 2	
Elektromos csatlakozás	3N AC 380-415V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	0,00
Teljes teljesítményigény (kW)	6,00
Biztosíték (A)	10
Lehetséges feszültségváltozat 3	
Elektromos csatlakozás	3 AC 230V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	0,00
Teljes teljesítményigény (kW)	7,30
Biztosíték (A)	25
Lehetséges feszültségváltozat 4	
Elektromos csatlakozás	AC 220-240V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	0,00
Teljes teljesítményigény (kW)	2,60
Biztosíték (A)	13
Lehetséges feszültségváltozat 5	
Elektromos csatlakozás	AC 220-240V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	0,00
Teljes teljesítményigény (kW)	3,20
Biztosíték (A)	16
Lehetséges feszültségváltozat 6	
Elektromos csatlakozás	AC 220-240V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	0,00
Teljes teljesítményigény (kW)	4,20
Biztosíték (A)	20
Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg vagy meleg víz [darabszám]	1
A befolyó víz max. hőmérséklete (°C)	60
Szükséges áramlási nyomás (bar)	1.00 - 6.00
Ürítőszivattyú emelőmagassága a padlószinttől, max. (cm)	60
Nyomásfokozó szivattyú	▪
Max. vízkeménység (mmol/l)	0,53
Vízfogyasztás mosogatási ciklusonként (l)	2,00
A befolyótömlő hossza (cm)	150
A lefolyótömlő hossza (cm)	150
Méret és súly	
Külső méret, magasság (mm)	820
Max. magasságállítás (mm)	35,00
Külső méret, nettó szélesség (mm)	600
Külső méret, nettó mélység (mm)	617
Külső méret, bruttó magasság (mm)	870
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	650

PTD 703
Tartályos mosogatógép
rövid programidőkkel a gyors forgáshoz – univerzális használatra.



EAN: 4002516104285 / Cikkszám: 11097680 / Régi cikkszám: 61070301D

Külső méret, bruttó mélység (mm)	667
A mosogatótér hasznos magassága (mm)	404
A mosogatótér hasznos mélysége (mm)	568
Bepakolási magasság a padló felett (mm)	328
Nettó súly (kg)	69
Bruttó súly (kg)	79
Maximális padlóterhelés (N/m^2)	790
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	55 dB(A) re 20 µPa
Programok	
Program enyhe szennyeződéshez	▪
Program normál szennyeződéshez	▪
Program erős szennyeződéshez	▪
További programopciók	▪
Edénytípusra szabott	▪
Öntisztítás	▪
Vízkőmentesítés	▪
Kosárkialakítás	
Kosarak nélkül	▪
Felszereltség	
Beépített adagolószivattyú/-modul öblítőszerhez	▪
Beépített adagolószivattyú/-modul folyékony tisztítószerhez	▪
IPX5 fröccsenő víz elleni védettségű nemesacél hátfal (opció)	▪
Nagy hatékonyságú szűrőrendszer	▪
Szórókar-felügyelet minden szórókarhoz	▪
Kiváló minőségű nemesacél mosogatótér	▪
Tartály- és bojlerhőmérséklet kijelzése	▪
Higiénikus tartályos mosogatótér	▪
Forgó szórórendszer (felül + alul)	▪
Széles tartozékválaszték (opció)	▪
Csatlakozási lehetőségek	
Szívólándzsák külső tartályokhoz [darabszám]	2
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	▪
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelőség	▪
IP X3 fröccsenő víz elleni védettségi fokozat	▪
DIN EN 17735	▪
UKCA	▪