

PFD 407 [WB HygienePlus]

Álló frissvízrendszerű mosogatógép

kosarakkal, otthonokba, óvodákba, és bárhová, magas higiéniai elvárásokkal.



- Max. tisztítási teljesítmény*: 456 tányér/óraZ
- Különösen higiénikus eredmények – termikus fertőtlenítés
- Makulátlan eredmények a frissvízrendszerű mosogatórendszerrel
- Egyszerű adagolás – Opcionális csatlakozás külső adagolómodulhoz
- Kiváló kezelési kényelemM Touch Flex Full-Touch színes kijelzővel

* A beépítés helyi adottságaitól függően (bevezetett víz hőmérséklete / áramcsatlakozás) a megadott értékek változhatnak.

EAN: 4002516577287 / Anyagszám: 12066510 / Régi anyagszám: 61040701SEE

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Szabadon álló, előltöltős mosogatógép
Modell	Hygieneplus
Mosogatórendszer	Friss víz, előltöltős
Mosogatási szintek száma	2
Előlap	lótuszfehér
Fedél	lótuszfehér
Oldalfalak	lótuszfehér
Alkalmazás	
Alkalmos idősek otthonában és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmos kórházi használatra	•
Alkalmos az óvodákban történő használatra	•
Teljesítményadatok	
Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	•
Ellenőrzött higiénia	•
Keringtető szivattyú, Qmax (l/perc)	390
Legrövidebb programidő percben	5
Maximális utánőblítési hőmérséklet (°C)	93
Tisztítási teljesítmény, tányér/óra	456
Tisztítási teljesítmény, kosár/óra	24
Lehetőség műanyag kosarak két szinten történő mosogatására	•
Élettartam mosogatási ciklusokban	28000
Vezérlés	
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Programok [darabszám]	12
Programfutas-kijelző	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Nyelvfüggetlen kezelés	•
Normál elektromos csatlakozás	
Elektromos csatlakozás	3N AC 400V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	8,50
Teljes teljesítményigény (kW)	8,90
Biztosíték (A)	16
A hálózati csatlakozókábel hossza, m	1,90
Lehetséges feszültségvált. 1	
Elektromos csatlakozás	AC 230V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	3,00
Teljes teljesítményigény (kW)	3,40
Biztosíték (A)	16
Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg víz [darabszám]	1
Meleg víz [darabszám]	1
Szükséges áramlási nyomás (bar)	0,40-10,00
Üritőszivattyú [DN]	22
Üritőszivattyú maximális szállítási magassága (cm)	100
Integrált vízlágyító	•
Maximális vízkeménység (mmol/l)	10,70

PFD 407 [WB HygienePlus]

Álló frissvízrendszerű mosogatógép

kosarakkal, otthonokba, óvodákba, és bárhová, magas higiéniai elvárásokkal.



EAN: 4002516577287 / Anyagszám: 12066510 / Régi anyagszám: 61040701SEE

Vízvédelmi rendszer	Waterproof-rendszer
Vízfelhasználás öblítésenként (l)	8,00
Vízbevezető tömlő hossza (cm)	170
Vízvezető tömlő hossza (cm)	150
Méret és súly	
Külső méret, magasság (mm)	820
Külső méret fedéllel, magasság (mm)	835
Külső méret, szélesség (mm)	598
Külső méret, mélység (mm)	598
Külső méret, bruttó magasság (mm)	920
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	670
Külső méret, bruttó mélység (mm)	740
Hasznos mosogatótér, magasság, (mm)	559
Hasznos mosogatótér, szélesség, (mm)	536
Hasznos mosogatótér, felső kosár mélysége (mm)	474
Hasznos mosogatótér, alsó kosár mélysége (mm)	516
Rakodási magasság a padlószint felett (mm)	216
Szükséges fülkeszélesség (mm)	600
Nettó súly [kg]	78
Bruttó súly (kg)	88
Maximális padlóterhelés (N)	1200
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen (LpA)	45 dB(A) re 20 µPa
Hangteljesítményszint (LwA)	57,0
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	1,44
Programok	
Univerzális	•
Szuper rövid	•
Rövid	•
Higiénia	•
Higiénia Plusz	•
Termikus fertőtlenítés (Vario TD)	•
Hideg/Előöblítés	•
Poharak	•
Evőeszközök	•
Műanyagok	•
Energjatakarékos/Eco	•
Intenzív	•
Regenerálás	•
Kiszivattyúzás	•
Kosárkialakítás	
2 db E 816 betét tányérokhoz	•
1 db felső kosár APFD 215	•
1 db APFD 220 alsó kosár betétekhez	•
2 db APFD 420 betét evőeszközökhöz	•
Állítható magasságú felső kosár	•
Kombinálható az APFD 210 üvegkosárral	•
Felszereltség	
Száritás	AutoOpen száritástámogatás

PFD 407 [WB HygienePlus]

Álló frissvízrendszerű mosogatógép

kosarakkal, otthonokba, óvodákba, és bárhová, magas higiéniai elvárásokkal.



EAN: 4002516577287 / Anyagszám: 12066510 / Régi anyagszám: 61040701SEE

1 kombi adagolókészülék/ajtó a por alakú tisztítószeres és az öblítőszeres számára

Mosogatótér minőségi nemesacélból

Sótartály az ajtóban

AutoClose

Perfect GlassCare

Vízköd-gőzkondenzátor

Ajtóreteszelés, kódvédelemmel

Beállítható hőmérséklettartási idő

Módosítható utánöblítési hőmérséklet

Optikai interfész

Nagy hatékonyságú szűrőrendszer szűrőbetét-ellenőrzéssel

Bőséges tartozékkinálat (opció)

Csatlakozási lehetőségek

Külső adagolómodul folyékony tisztítószerhez

Külső adagolómodul öblítőhöz

Szabv., jóváh.jel és jelölések

CE

A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés

IPX1 fröccsenő víz elleni védelettségi fokozat

EMC zavarcsökkentés

DIN 10512

DIN EN 17735